Suspension en tissu étagé

Bien le choisir.
Bien le poser. En prendre soin.



TISSU ÉCRU / TROIS NIVEAUX / TROIS DIAMÈTRES

Dimensions · Installation · Lumière · Entretien

VOTRE PROJET EN LUMIÈRE

Un luminaire. Votre espace.

Trois tambours concentriques, une trame de tissu visible et une silhouette étagée. Ce guide aide à choisir le diamètre, distinguer les deux options lumineuses proposées et préparer l’installation avec les bonnes informations.

Le modèle en un regard 03

Dimensions & dessin technique 04

Choisir son emplacement 05

Préparer l’installation 06

Installer la suspension 07

Comprendre la lumière 08

Entretenir sans abîmer 09

Questions & premiers réflexes 10

Votre fiche de suivi 11

Conseils & références utiles 12

À LIRE AVANT LA POSE

Ce guide accompagne la fiche produit. La notice du fabricant et le marquage de l’exemplaire reçu restent la référence pour l’assemblage, le raccordement et les limites d’utilisation.

01 / COMPRENDRE

Trois niveaux. Une silhouette douce.



LE MODÈLE EN UN REGARD

Le grand abat-jour cylindrique domine deux tambours plus étroits. Le tissu écru et les détails bruns donnent du relief à l’ensemble. La structure est en fer ; la fibre précise du tissu n’est pas documentée.

Matières	Tissu et structure en fer
Abat-jour	Trois niveaux cylindriques concentriques
Coloris	Tissu écru et détails bruns
Diamètres	45, 58 ou 70 cm selon variante
Source	Une ampoule LED E27 annoncée incluse
Teinte lumineuse	Lumière chaude ou trois températures selon variante
Variation	Non variable selon le fournisseur
Installation	Suspension au plafond ; pose et raccordement par un professionnel

Caractéristiques de la fiche ON&OFF au 15 octobre 2026. Vérifiez la variante et le marquage du modèle reçu avant la pose.

02 / MESURER

Le dessin des proportions.



DES COTES À BIEN DISTINGUER

Le diamètre maximal de l'abat-jour est de 45, 58 ou 70 cm. Les dessins ne donnent pas la hauteur du corps, le câble, la rosace ou le poids. Faites confirmer ces cotes avant de valider l'installation.

Dessin indicatif, non à l'échelle. Vérifiez les cotes du modèle reçu et la place disponible avant de choisir son emplacement.

03 / COMPOSER

Trouver la bonne place.

Choisissez d’abord la présence de l’abat-jour, puis vérifiez la place disponible et la hauteur installée réelle.



LA MÉTHODE SIMPLE

Reportez au sol ou sur le mobilier un cercle de 45, 58 ou 70 cm. Observez ce volume depuis les accès et les places assises. Le diamètre du grand tambour sert de repère.

La hauteur totale et la longueur du câble ne sont pas précisées. Demandez les cotes au service client avant la pose, surtout sous un plafond bas ou dans une circulation. Aucun réglage de hauteur n’est confirmé.

Préserver les passages

Vérifiez la vue, l’ouverture des portes et le dégagement sous le luminaire. Gardez le tissu à distance de toute source de chaleur et respectez les dégagements de la notice reçue.

Les photos d’ambiance illustrent la mise en scène. Elles ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de fixer une distance de sécurité.

04 / PRÉPARER

Une installation bien préparée.

Identifiez la variante, la notice et l’emplacement avant de commencer.

- ☐ Vérifier le diamètre et le choix lumière chaude ou trois teintes.
- ☐ Contrôler les trois abat-jour, la structure, le câble et la rosace.
- ☐ Faire confirmer hauteur, câble, rosace, poids et fixation.
- ☐ Lire la notice et le marquage électrique du modèle reçu.
- ☐ Préparer des ancrages adaptés au plafond avec l’installateur.
- ☐ Suspendre la pose si une pièce manque ou présente un dommage.

AVANT LE PREMIER USAGE

Confiez la pose et le raccordement à un professionnel. Il doit travailler hors tension et empêcher une remise sous tension pendant son intervention.

05 / INSTALLER

Une fixation stable, des lignes préservées.

La fixation et le raccordement électrique sont à confier à un professionnel.

01 Mettre l’installation en sécurité

L’installateur identifie le circuit, coupe son alimentation et vérifie l’absence de tension avant intervention.

02 Fixer le support

Les ancrages doivent convenir au plafond et au poids réel. La notice du modèle détermine la méthode de fixation.

03 Raccorder et assembler

Soutenez la structure sans appuyer sur le tissu. Assemblez les éléments dans l’ordre indiqué par la notice, sans déformer les tambours ni pincer le câble. Le raccordement suit le marquage et la notice, sans modification improvisée.

04 Contrôler le montage

Vérifiez la stabilité de la rosace et de la suspension. Les trois niveaux et leurs attaches doivent être correctement montés, sans déformation du tissu. Aucun effort mécanique ne doit reposer sur les fils électriques.

05 Contrôler avant l’usage

Vérifiez les attaches, la stabilité et le dégagement. L’installateur procède ensuite à la remise sous tension et à l’essai.

06 / VIVRE

Une présence le jour. Une ambiance le soir.



ÉTEINT



ALLUMÉ / ILLUSTRATION

Une ampoule LED E27 est annoncée incluse. Chaque diamètre existe en lumière chaude ou avec trois températures de lumière. Le coloris écru du tissu reste le même ; les kelvins ne sont pas précisés.

Le changement de teinte ne correspond pas à une variation d’intensité. Le fournisseur indique un modèle non variable. La commande des trois teintes reste à vérifier dans la notice.

DEUX VARIANTES LUMINEUSES DISTINCTES

Choisissez le mode sur la fiche avant commande. Aucune télécommande ni compatibilité avec un variateur mural n’est établie. Les photos allumées illustrent une ambiance.

07 / PRÉSERVER

Préserver la trame. Garder les lignes nettes.



LE BON RÉFLEXE

Coupez l’alimentation et laissez le luminaire refroidir avant l’entretien. N’ouvrez pas les parties électriques.

Coupez l’alimentation et laissez refroidir. Tenez les parties rigides sans écraser les trois tambours en tissu.

Le tissu

Dépoussiérez avec une brosse souple et sèche, sans pression. Évitez eau, vapeur, solvants et détachants ; la composition exacte de la fibre n’est pas renseignée.

La structure

Essuyez les parties accessibles avec un chiffon doux et sec. Ne tirez ni sur le cordon ni sur le détail inférieur pour déplacer ou nettoyer le luminaire.

La source E27

Remplacez l’ampoule hors tension et après refroidissement. Vérifiez les limites de la douille et la notice. Le culot seul ne détermine pas la puissance admissible.

08 / COMPRENDRE

Une question, un bon réflexe.

Les trois tailles ont-elles deux choix de lumière ?

Oui. Les diamètres 45, 58 et 70 cm existent en lumière chaude ou trois températures. Le choix de teinte lumineuse ne change pas le coloris de l’abat-jour.

L’ampoule est-elle incluse ?

Une ampoule LED est annoncée incluse et les trois dessins indiquent E27. La puissance admissible et les caractéristiques de remplacement doivent être vérifiées sur le modèle reçu.

Peut-on régler la hauteur ?

Ce point n’est pas documenté. La hauteur du corps, la longueur du câble et la hauteur installée sont à confirmer avant la pose. Le dessin ne donne que le diamètre.

Quelle tension retenir ?

Le texte spécifique indique AC 110-240 V, le champ général 90-260 V. L’installateur doit se référer au marquage et à la notice de l’exemplaire reçu avant raccordement.

ARRÊTER L’UTILISATION

En cas d’odeur anormale, de crépitement ou de câble endommagé : couper l’alimentation et faire contrôler l’installation. Ne pas multiplier les essais.

09 / CONSERVER

Les informations à garder.

Conservez cette page avec la facture et la notice pour faciliter une demande de conseil ou de service après-vente.

NUMÉRO DE COMMANDE / DATE

DIAMÈTRE / CHOIX DE TEINTE LUMINEUSE

MARQUAGE ÉLECTRIQUE / SOURCE E27

HAUTEUR DU CORPS / CÂBLE / ROSACE

POIDS / SUPPORT / ANCRAGES VALIDÉS

DATE DE POSE / INSTALLATEUR

ENTRETIEN / CONTRÔLES / CONTACT

Préparez votre numéro de commande, une photo d’ensemble, le point concerné et la référence lisible sur l’étiquette, sans démonter le luminaire.

10 / ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Une lumière choisie avec attention.

Un doute sur le format, le montage ou l’entretien ? Retrouvez la fiche Tissu étagé et notre espace de conseil.

CONSULTER LA FICHE PRODUIT

CHOISIR MON LUMINAIRE

LES RÉFÉRENCES DE CE GUIDE

ON&OFF / Suspension étagée en tissu

Fiche du modèle, diamètres et choix de teinte lumineuse.

Dessins et descriptif fournisseur

Trois diamètres 45, 58 et 70 cm ; tissu et fer, LED E27. Hauteurs absentes des dessins. Une ampoule incluse annoncée, modèle non variable. Tensions contradictoires signalées ; flux non retenu.

INRS / Prévenir le risque électrique

Repères généraux de mise hors tension et de prévention ; intervention à confier à une personne qualifiée.

Édition · Octobre 2026

Guide d’accompagnement ON&OFF. La notice et le marquage du modèle reçu priment. Les photos d’ambiance ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de garantir un rendu identique dans chaque espace.